

3.2 参数表

整机型号			KFR-26T2W/BP2 N1-TR(F)	KFR-26T2W/BP2D N1-TR(F)	KFR-35T2W/BP2 N1-TR(F)	KFR-35T2W/BP2D N1-TR(F)
电源			220V~50Hz			
保险丝规格 A			T16A/250VAC	T16A/250VAC	T16A/250VAC	T20A/250VAC
制 冷	制冷量 W		2600 (700~3400)	2600 (700~3400)	3500 (750~3700)	3500 (750~3700)
	额定电流 A		3.9	3.9	6.6	6.6
	额定功率 W		850 (260~1350)	850 (260~1350)	1420 (260~1560)	1420 (260~1560)
制 热	热 泵 制 热	制热量 W	3400 (700~3700)	3400 (700~3700)+950	4150 (800~4400)	4150 (800~4400)+950
		额定电流 A	5.5	5.5+4.3	6.7	6.7+4.3
		额定功率 W	1180 (230~1350)	1180 (230~1350)+950	1450 (230~1570)	1450 (230~1570)+950
	电 辅 热	制热量 W	/	950	/	950
		电辅热输入电流 A	/	4.3	/	4.3
		电辅热输入功率 W	/	950	/	950
SEER/HSPF/APF			3.75/2.91/3.25	3.75/2.91/3.25	3.49/2.95/3.18	3.49/2.95/3.18
室 内 机	循环风量 m³/h		480 (13~30Pa)	480 (13~30Pa)	550 (13~30Pa)	550 (13~30Pa)
	噪声 dB (A)		33/27/23	33/27/23	34/28/26	34/28/26
	净质量 kg		16.5	17	16.5	17
	外形尺寸 (宽×高×深) mm		700×210×450			
室 外 机	噪声 dB (A)		50		50	
	净质量 kg		24.7		25	
	外形尺寸 (宽×高×深) mm		722×555×260		722×555×260	
最大输入电流 A			9.1	9.1+4.3	10.1	10.1+4.3
最大输入功率 W			1960	1960+950	2170	2170+950
制冷系统允许压力 MPa			4.2			
制冷剂			R410A/700g		R410A/740g	
冷 媒 配 管	气侧 mm		Φ9.5	Φ9.5	Φ9.5	Φ9.5
	液侧 mm		Φ6.4			
	最大长度 m		15	15	15	15
	内外机最大落差 m		5	5	5	5
	最多弯曲数目		5	5	5	5
排水管			PVC (φ 25)			

注：1、本机组设计执行标准是 GB/T 18836-2017。

2、表格中参数是按 GB/T 18836-2017 规定的额定工况下测试的标称值，实际运行参数会随着工况的变化而有所变化。

3、全年性能系数 APF、制冷季节能效比 SEER、制热季节能效比 HSPF 是按照 GB/T 17758-2010 国家标准要求得实验方法和计算得到的数据。

4、表格中“+”号后面的数值为电辅热的相关参数，电辅热类型为 PTC 或电加热管。

5、空调器的最大静压为 30Pa。

6、表格中能力参数是在 13Pa 标称静压及高风档下的测试数据。

7、表格中噪音参数是在 13Pa 标称静压及高风档下的测试数据。

8、由于产品改良，上述参数可能有所更改，以产品铭牌参数为准。