


技术要求:

- 1、人孔门装焊后要求开关灵活。
- 2、序号14要求倒棱，打磨光滑，用于序号2的限位。
- 3、未注明处焊接按  进行。

14	189T922-18-(14)	扁钢 4x30; L=20	4	12Cr13	0.02	0.08	
13	78T922-2-4-13	销轴	1	20	0.6	0.6	借用
12	GB/T91	销 4x32	2	Q235A	0.0024	0.0048	
11	78T922-2-4-11	法兰轴耳	2	20	1.1	2.2	借用
10	78T922-2-4-10	法兰盖轴耳	2	20	1.1	2.2	借用, 正反各一
9	WG	柔性石墨垫 $\delta 3; \phi 559/\phi 462$	1	柔性石墨			
8	GB/T97.1	垫圈 16	10	200HV	0.011	0.11	
7	GB/T6170	螺母 M16	10	8级	0.033	0.33	
6	GB/T5783	螺栓 M16x40	10	8.8级	0.088	0.88	
5	UG2402-09	手柄 $\phi 16$	1	Q235A	0.38	0.38	
4	78T922-2-4-4	法兰盖	1	20	15	15	借用
3	135T923-14-3	法兰	1	20	11.9	11.9	借用
2	189T922-18-2-0	芯筒	1	装配件	24.9	24.9	
1	189T922-18-1	筒节	1	12Cr13	25.6	25.6	

序号	图 号	名 称	数 量	材 料	单 件	总 计	备 注			
					重	量				
			人孔门		189T922-18-0					
标记	数量	文 件 号	签 字	日 期						
设 计			标 准		重 量	84.2	比 例	1:5	供 图	Y
校 对			工 艺		共 1 页	第 1 页	参 考 图 号		版 本 号	
审 核			批 准		无锡华光锅炉股份有限公司 (无 锡 锅 炉 厂)					
审 定			日 期							

本图纸所有权归无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法行为，必追究法律责任和经济赔偿。