

 中国石化 SINOPEC		<h2>暖通空调设备表</h2>				项目号: 413211 D A53A	
中石化广州工程有限公司						文件号: 64-00/E	
		第 1 页		共 4 页			
工厂(公司)名称	福建福海创石油化工有限公司				业主文件号		
项目名称	原料适应性改造项目				设计阶段	详细设计	
装置或单元名称	10kV变电所SS11-1				单体名称		
版 次	0	1	2	3	4		
日 期	2022-09						
编 制	朱亚双						
校 对	朱玉本						
审 核	张俊						



中国石化
SINOPEC

中石化广州工程有限公司

暖通空调设备表

项目号: 413211 D A53A

文件号: 64-00/E

版次: 0

第 2 页 共 4 页

序号	位号	名称	型号规格	技术特性	单位	数量	质量 (kg)		备注
							单	总	
	通风工程								
1	A53A-EF-0001/A~D	边墙式排风机	WEX-450E4	风量:5400m ³ /h 静压:100Pa 功率:0.24kW 电压:220V 转速:1380r/min 噪音:69dB(A) 注: 由风机制造厂配带90°防雨罩.防虫网.防护网 及重力式止回阀, 环氧树脂处理外壳.	台	4			
2	A53A-EF-0002/A~E	边墙式排风机	WEX-450E4	风量:5400m ³ /h 静压:100Pa 功率:0.24kW 电压:220V 转速:1380r/min 噪音:69dB(A) 注: 由风机制造厂配带90°防雨罩.防虫网.防护网 及重力式止回阀, 环氧树脂处理外壳.	台	5			
3	A53A-EF-0003	边墙式排风机	WEX-400E4	风量:2200m ³ /h 静压:100Pa 功率:0.195kW 电压:220V 转速:1400r/min 噪音:68dB(A) 注: 由风机制造厂配带90°防雨罩.防虫网.防护网 及重力式止回阀, 环氧树脂处理外壳.	台	1			
	空调工程								
1	A53A-AHU-0001/A~B	组合式空气处理机组		风量: 9701 m ³ /h 制冷量: 46.08 kW	台	2			



中石化广州工程有限公司

暖通空调设备表

项目号: 413211 D A53A

文件号: 64-00/E

版次: 0

第 3 页 共 4 页

序号	位号	名称	型号规格	技术特性	单位	数量	质量 (kg)		备注
							单	总	
				冷冻水流量:7.93t/h 夏季冷冻水: 7℃/12℃, 工作压力: 0.75MPa 机外静压: 450Pa 配电功率: 5.5kW 电压:380V 最大尺寸(长X宽X高):2800X1200X1305mm 注: (1)配带电气控制箱.控制箱与组合式空气处理机一体化安装; (2)组合式空气处理机由进风段, 板式初效过滤段, 表冷挡水段, 风机段组成; (3)配带冷冻水管上的动态平衡电动调节阀, 并为阀门提供电源。 (4)电缆管道接管方位: 左式1台, 右式1台。 (人面向操作面, 机组气流方向从左至右为右式。) (5)厂家提供进风口与出风口的 电动密闭阀MD-0001/A~B与MD-0002/A~B,并 为阀门提供220V电源.空调机与进出风口的 电动密闭阀(MD-0001/A~B、MD-0002/A~B)联锁, 阀门先于空调机20S打开,空调机停止运行时 阀门同时关闭。 (6)厂家配带软接头, 材料选用玻璃纤维-不锈钢丝 混纺专用耐高温>280℃防火材料制作。 (7)由制造厂配套供应整体热镀锌钢支架, 支架高200mm					
2	A53A-FD-0001	防火调节阀		1000X800mm 常开, 70℃自动关闭反馈电信号, 0~90℃范围内调节。	个	1			
3	A53A-FD-0002/A~B	防火调节阀		800X500mm 常开,	个	2			

