

估料单

工程名称：凯美特双氧水项目

分部工程：接地材料

序号	材料名称	材质	规格	单位	数量	备注
1	热镀锌圆钢		Φ12	米	1500	
2	总等电位接地端子箱		箱体厚度 0.6mm规格 :300*200*10 0mm	个	14	四孔位 用于—50*5扁钢连接(明装) 配镀锌铁牌厚1.5*宽50*长240mm——附图一
3	LEB局部等电位连接端子箱		160mm*75mm* 50mm	个	1	明装 内配厚4*25mm黄铜牌——附图二
4	本安防爆人体静电释放仪		Ex ia IICT4	个	13	
5	接地干线	铜包钢	Φ18	米	2800	供应商配套提供模具、火药、点火枪、刮铲、夹钳等辅助工具 (一套18mm和18mm水平T接-120焊点, 一套18mm铜包钢和24mm接地棒垂直接-40焊点)
6	接地线引出保护管	U-PVC	DN32	米	100	
7	PVC水管	PVC	Φ100	米	70	
8	槽车接地装置			套	6	IP55 WF1
	包括: 1) 静电钳		316不锈钢重型钳	1把		
	2) 静电接地控制器		输入: 交流 220V, 50Hz, 10W			
			输入口: 1 配 防爆密封接头			
			输出: 2路无 源触250V, 5A,500VA			
			输出口: 3/4" 配防爆密封接头			
	3)接线盒			1个		
	4)连接线及附件			1批		
9	镀锌槽钢		[10#	m	15	
10	铜包钢接地棒	铜包钢	Φ24mm L=2500mm	根	38	
11	接地检测井	黑色复合型PVC	300mm*300 mm*210mm	套	4	内配厚4*25mm黄铜牌——附图三

编制人: 黎中河
2024.5.20审核人: 李德平
2024.5.20批准人: 李德平
2024.5.20

附图一



发现一个好玩的商品

- ①: 保存图片到相册
- ②: 打开App扫码可见



附图二



发现一个好玩的商品

- ①: 保存图片到相册
- ②: 打开App扫码可见



附图三

