

电梯规格参数表

项目名称：中沙古雷乙烯项目安全和企业文化展馆

项目城市：福建省漳州市漳浦县

合同号：

系统梯号：DT1

□ 项目信息

市场类别	工厂（工业用途（工矿企业、厂区塔楼等））	设备数量	1
详细地址	古雷		

□ 主参数

电梯型号	Xmodel 3(MRL)	载重	1050kg	速度	1m/s
类别	无	控制方式	集选控制	运行方式	单台
层/站/门	3/3/3	五方对讲	分线制注：DT1同一值班室		

注：该电梯限载人数为14人

□ 土建信息

对重位置	右置后侧	井道内尺寸(宽×深)	2600mm×2300mm		
提升高度	11000mm	底坑深度	1400mm	顶层净高	4300mm
单双通	单通	井道结构	砖混(圈梁等距), 配膨胀螺栓, 墙厚200mm		
支架间距	2500mm	控制柜安装方式	井道外(无机房)		

□ 轿厢信息

轿厢尺寸内(净)尺寸: 1650mm(宽)×1500mm(深), 轿厢净高: 2400mm

整体装潢型号: 无

轿厢两侧壁材质: 304发纹不锈钢, 轿厢后壁材质: 304发纹不锈钢

前壁: 304发纹不锈钢

吊顶型号: XO-Z3301(L), 吊顶边框材质(颜色): 304发纹不锈钢

轿底装饰型号: XO-Z0470, 说明: PVC拼花

扶手型号: 无

□ 轿门信息

门机: E-CON中分变频门机, 净开门尺寸(宽×高): 900mm×2100mm, 门保护: 光幕

前门材质: 304发纹不锈钢

□ 操纵箱信息

主操纵箱型号: COP2, 操纵箱面板: 304发纹不锈钢, 轿内显示器: C402(15"多媒体-LCD(竖屏)), 轿厢按钮: BR36D

副操纵箱: 无

□ 层、站、门、厅外召唤信息(基站层名:1)

层名	层高(mm)	前后门	厅门材质	厅门类型	小门套材质
1~2	5500	开前门	304发纹不锈钢	中分	304发纹不锈钢
3	4300	开前门	304发纹不锈钢	中分	304发纹不锈钢
层名	召唤盒位置	召唤盒型号	召唤盒面板材质	召唤按钮	召唤显示器
1~3	厅门一召唤	XHB25-A	发纹不锈钢	BR39A	4.3"BND-LEDW

其他信息: 厅门牛腿: 1~3层工厂提供钢牛腿

召唤盒示意图如下:



□ 其他功能信息

可选配置: 视频电缆接口预留(含视频电缆): 有,信号类型为数字,远程监控: 智联(智锐型)福建版,网络工厂承担五年,动力电源电压: 三相五线制380V

可选功能: 紧急消防返基: √,轿厢意外移动保护功能: √,语音报站: √,错误指令取消: √,防捣乱保护: √,独立服务: √

特殊配置: 无

□ 备注

- 无
- 注:1、本规格参数表双方确认后,将作为生产排产的作业依据;
- 2、双折门左右开门确认的规则为:人在轿厢内,面向轿门,往左手开门为左开门,往右手开门为右开门;
- 3、控制柜到值班室的电缆、线槽等物料及敷设由甲方自理,控制柜到值班室的最远走线距离应小于2000米;